

Spectra Precision Laser HV301G




内装用途での優れた可視性と汎用性

HV301Gレーザーの特長とメリット

- 一般的な赤色光レーザーより可視性が4倍高いグリーンレーザーで、長距離や明るい場所でも作業が可能
- 水平および垂直利用での自動整準機能により、正確で迅速なセットアップが可能
- 温度補正による1日を通した正確な使用
- 直感的なワンタッチ操作で、誰でもすぐに使い始めることが可能
- 調整可能な回転速度とスキャニングゾーンにより、必要な場所にレーザー光の位置を合わせることが可能
- 高さが変化すると読取り値の誤差を回避するために、本体高アラート機能がレーザーをストップしてオペレータに警告
- リモートコントローラにより現場のどこからでもすべての機能を実行可能
- 柔軟的な電源オプション — 高効率ニッケル水素バッテリー標準。アルカリ電池も使用可能です。
- 着脱式ロータージェージによる正確なポインティングと360度の有効範囲
- 耐久性の高い設計で1mの高さからコンクリート上への落下に耐える構造。稼働率の向上と修理コストの低減が可能
- 防塵・防水性能IP54によりあらゆる環境で動作
- 内蔵三脚用のねじ穴と三脚、水平および垂直取付け
- 本体の各側面に溝を設けることで、素早い垂直出し早い位置取りが可能
- 一軸マニュアル傾斜モードによる既知の基準との整合
- 現場で使用されている数万台の300シリーズが実証する性能、堅牢性、および信頼性

HV301Gレーザー仕様

レーザータイプ	532 nm 緑色光
レーザークラス	クラス3R / IIIa、<5mW
レーザー精度	30mで±2.2 mm、±15"
内装範囲	75m以下
温度補正	あり
自動整準範囲	±5°
補正方法	電子式自動整準
電源	単一ニッケル水素バッテリー4個(標準)(アルカリ電池使用可)
使用時間	ニッケル水素電池で18時間、アルカリ電池で45時間
バッテリー残量表示	赤色点滅(LED)
ニッケル水素バッテリー充電時間	10時間未満
ビーム回転数	0/10/80/200/600 rpm
スキャニング角度	8°/45°/90°/180°
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C
保管温度	-20 °C ~ 70 °C
防水性能	あり、IP54
サイズ	24.5 (L) × 16.5 (W) × 18.5 (H) cm
質量	2.7 kg



高可視性グリーンターゲット



リモートコントローラ
RC601 — 長距離 (75m) 用

ユニバーサル
マウント



HR150U



株式会社 ニコン・トリンブル

<コンストラクション営業部>

www.nikon-trimble.co.jp

東京	144-0035	東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート三井生命ビル	(03)3737-9411
大阪	564-0063	大阪府吹田市江坂町1-8-2	(06)6821-4560
福岡	812-0895	福岡市博多区竹下5-8-35	(092)482-8668

SPECTRA PRECISION LASER 取扱店

www.trimble.com/spectra



© 2009-2010, Trimble Navigation Limited. 版權所有。Trimbleと、地球儀と三角形のロゴ、そしてSpectra Precisionは、米国特許商標局に、そしてその他の国で登録されたTrimble Navigation Limitedの登録商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。PN 022482-1783A-JPN (03/09)

2CJ-H67T-1(1003)RH